## 30016-2M SZEŚCIOKĄT WIELOFUNKCYJNY II

Urządzenia sprawnościowe, Kolekcja metalowa






## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Szerokość: | 1,91 m |
| Długość: | 2,20 m |
| Wysokość: | ~2,36 m |
| Strefa funkcjonowania urządzenia F: | 28,92 m2 |
| Maksymalna wysokość upadkowa: | 2,20 m |
| Wymiary strefy funkcjonowania długość: | 6,20 m |
| Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: | 5,91 m |
| Głębokość fundamentowania: | -0,60 m |

**Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną**




Urządzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań.

Nawierzchnie amoryzujące: piasek, żwir, kora, nawierzchnia synetyczna (grubość minimalna dla wszystkich nawierzchni sypkich 200mm)

## SKŁAD URZĄDZENIA

| | |
|---|---|
| Drabinka pionowa: | 1 |
| Lina wspinaczkowa: | 2 |
| Przeplotnia pionowa z lin: | 1 |
| Ścianka wspinaczkowa wys. 220cm: | 1 |
| Zestaw do przewrotów: | 1 |

## MATERIAŁY

| | |
|---|---|
| Elementy stalowe: | stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo |
| Fundamenty: | beton klasy min. B-15 |
| Kotwy: | stal ocynkowana kąpielowo |
| Liny: | polipropylenowe na oplocie stalowym połączone ze sobą poprzez plastikowe łączniki |
| Nogi konstrukcyjne: | profile stalowe ocynkowane kąpielowo, malowane proszkowo na niebiesko |
| Podesty, schody: | deski impregnowane |
| Zaślepki: | tworzywo sztuczne |

SATERNUS DISTRIBUTION

SATERNUS DISTRIBUTION Sp. z o. o. sp. k.
ul. Nowa 32
41-500 Chorzów

GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. zastrzega sobie wszelkie prawa do ochrony praw autorskich na podstawie Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. Nr 28 poz. 83) a zwłaszcza art. 78 i 79 tejże ustawy.

| | |
|---|---|
| Właściciel certyfikatu | GRUPA SATERNUS Sp. z o.o. S. K. A. (następna prawny Place Zabaw Saternus Sp. z o.o.) |
| Producent | Saternus Production Sp. z o.o. sp. k. |
| Dystrybutor | Saternus Distribution Sp. z o.o. sp. k. |